

LEVERANSE BESKRIVELSE



EIKEN
HYTTER

Side 1 viser standard innhold som er likt uavhengig av stilart.

Side 2 viser hva som skiller de ulike stilene.

- Standard modeller opptil 150 m² oppvarmet BRA
- ▲ Fravik modeller opptil 70 m² isolert BRA*
- ◆ Tilvalg, ikke med i byggesett

01.01.2025

Generelt:

Byggesett er dimensjonert i henhold til Norsk Standard og TEK 17. Arbeidstegninger, anmeldelsestegninger, fundamentplan og detaljer for montør. Forbehold om mindre arkitektoniske eller tekniske endringer.

Gulvkonstruksjon for støpt plate/dekke:

- Svillemembran/grunnmurrapp
- Bunnsvill 36x98/148 mm
- ◆ Bjelkelag for ringmur/pilarer
- ◆ Parkett, laminat eller heltregolv
- ◆ Tilfarergolv (48x98 bjelker, 10 cm isolasjon og golv)

Yttervegger:

- Utvendig kledning, omramming og belistning varierer på de fire forskjellige stilene. **Se side 2**
- Utlekking
- Museband - hullet profil til lufting av vegg
- Bindingsverk 36/48x148 mm + påføring innvendig 48x48 mm
- ▲ Bindingsverk 48x148 mm
- Asfalt vindtett plater
- Isolasjon 150+50 mm og 0,15 mm plastfolie
- ▲ Isolasjon 150 mm og 0,15 mm plastfolie

Takkonstruksjon:

- Takshingel sort type skrå
- Undertekking på hele taket med papp
- Undertak 19x148 mm takbord
- Vindsperredek for lufting av tak
- Opplekking over vindsperredek 48 mm
- Hullplate til lufting av tak/gesims
- Sperrer precuttet/takstoler
- Heltre/laminerte dragere og søyler
- Isolasjon 250 mm
- ▲ Isolasjon 200 mm
- Plastfolie 0,15 mm
- Innvendig nedlekting 30x48 mm
- Gesims og takutstikk gavler, tett falsket kledning 19x123 mm gran, grunnet grønn
- Pannebord rektangulær, 22x173 mm imp.
- Vindski varierer på de fire forskjellige stilene. **Se side 2**
- Vannbord/solbord rektangulær, 22x148 mm imp.
- Takrenne i stål
- ◆ Torvtak, bordtak eller takstein

Innvendige vegger og himlinger:

- Skillevegger/bærevegger 36x68/48x98/48x148 mm
- Vegger i våtrom med dusj, våtromsplater
- Vegger i bod og badstu, gran skyggepanel 12x120 mm
- Vegger øvrige rom, furu sprekkepanel stående 13x120 mm
- Himling, furu sprekkepanel 13x120 mm
- Himling bod/badstu granpanel 12x120 mm
- Isolasjon i alle innvendige vegger
- ◆ Behandlet panel

Hems/Etaseskille:

- Spongolv 22 mm
- Bjelkelag 48x148-248 mm
- Isolert etaseskille
- Elektrikerlekter 23x48 mm
- ◆ Parkett, laminat eller furugolv

Listverk innvendig:

- Tidløs Kombilist furu 15x70 mm, ubehandlet - golv, vindu og dører
- Tidløs Taklist furu 18x45 mm, ubehandlet - himlinger
- ◆ Profilert listverk
- ◆ Behandlet listverk

Trapp:

- Innvendig åpen trapp og gelender med runde spiler, leveres i ubehandlet furu, tett trapp der hvor det er bod under

Dører og vinduer:

- Hoveddør isolert m/glass
- Boddør isolert uten glass
- Ytterdører Svart, fabrikkmalt i standard NorDan farger
- ID Lock til ytterdører
- Lås i 2 stk. ytterdører
- Vinduer med ventil, fabrikkmalt i standard NorDan farger
Vindusutforming/type kan variere på modellene
- Furuforinger i standard NorDan farger for vinduer og ytterdører
- Innvendige dører i heltre ubehandlet furu med 3 speil og dempelist i karm
- Vridere i matt krom til innvendige dører
- ◆ Andre farger og typer dører/vinduer

Terrasser:

- Arealer som angitt på modeller/tegning
- Dragere sammenspikret 2 stk. 48x148 mm imp.
- Bjelker 48x148 mm imp.
- Terrassebord 28x120 mm imp.
- Rekkverk til balkong 2. etg.
- ◆ Utvendig trapp og rekkverk

Annet:

- ◆ Pipe/pipehatt
- ◆ Byggesøknad

Byggesett i veggseksjoner er beregnet med yttervegger 1. etg. i ferdige seksjoner. De fleste bygg kan leveres med denne løsningen.

Hyttene er planlagt med ringmur og isolert støpt plate/dekke, som ikke er inkludert i byggesettpris. Kan også leveres med komplett bjelkelag for ringmur/pilarer.

Innvendig har byggesettene ubehandlet tak, veggflater samt alle tre produkter.

Er det uklarheter mellom denne beskrivelse og tegning, gjelder standard beskrivelse om ikke annet er avtalt i kontrakt.

*Se prisliste

Fire forskjellige stilarter

Selv om hyttene våre ofte vises i én stil, kan alle modeller leveres i fire forskjellige varianter med stående eller liggende kledning og ulike detaljer. Vi gir deg også muligheten til å skreddersy hytten sammen med våre arkitekter, slik at den blir akkurat slik du drømmer om.

Slik varierer standard utvendig leveranse mellom de forskjellige stilene:



Hovden

- Stående tett falset kledning 19x148 mm gran grunnet grønn, med imp. «magebelte» 22x198 mm og «bunnrim» imp. 28 x198 mm med beslag overkant
- Vindu/dør omramming, rektangulær 22x123 mm imp.
- Vannbrett vindu/dør 28x145 mm imp.
- Utvendig imp. søyler rektangulær



Eiken

- Liggende kraftig tømmerkledning 22x223 mm gran, grunnet grønn
- Hjørnebord rektangulær/ukantet ca. 22x98/123 mm imp.
- Vindu/dør omramming, ukantet/rektangulær ca. 22x123 mm imp.
- Vannbrett vindu/dør 28x95/120 mm imp.
- Utvendig imp. søyler rektangulær/rundstokk



Strand

- Stående tett falset kledning 19x148 mm gran, grunnet grønn
- Sort beslag i overgang etasjeskille
- Vindu/dør uten sideomramming, kun innføring
- Vannbrett under vindu/dør – sort beslag
- Utvendig imp. søyler rektangulær



Lindesnes

- Liggende dobbelfalset kledning NT imp. 19x148 mm
- Hjørnebord rektangulær 22x98/123 mm imp.
- Vindu/dør omramming, rektangulær 19x98 mm imp.
- Vannbrett vindu/dør 28x95/120 mm imp.
- Utvendig imp. søyler rektangulær imp. bord

Bildene er kun ment som illustrasjoner og kan vise detaljer som ikke inngår i standard leveranse